

SENTINEL

Centrale di Videoallarme

Centrale antintrusione

Videoregistratore digitale

Combinatore GSM/UMTS

Videochiamate 3G



**VIDEOCHIAMATA
3G**



**VIDEOTELEFONO
UMTS**



WINWATCH
ENTERPRISE



Architettura di sistema



Funzioni

Centrale di Video allarme

Centrali di video allarme per applicazioni di sicurezza integrata di antintrusione e di videosorveglianza

Dimensioni 460x390x25

Consumo 12Vdc 2A

Peso 6kg

Unità antintrusione

N°8 ingressi allarmabili bilanciati su 5 livelli espandibile a n°256 ingressi di allarme bilanciati su 5 livelli (allarme corto taglio guasto manomissione) tramite satelliti di espansione a 8 ingressi (Max 31)

N°2 Uscite di allarme espandibili a 30 tramite espansioni a 7 relè

Tastiere max. 10 con display LCD 2x16

Alimentatore 12V4A con N°1 batteria da 12Vdc e 17Ah alloggiabile

N°4 uscite open collector

N° 1 RS 485

N° 1 RS 232C

Unità video

Videoregistratore digitale dotato di

N°8 ingressi telecamera CCIR 1Vp-p

N°2 Uscite monitor con funzione di matrice video

N°1 uscita SVGA

N° 4 Porte USB

N° 2 ingressi ps2 per mouse e tastiera

HD 500Gbytes

Algoritmo di compressione Mpeg4 Asp

Fornito di registrazione 704x576

Velocità di registrazione fino a 50fps

Funzioni di registrazione immagini programmabili su fasce

orarie indipendenti e/o allarme/Asportazione di file su

dispositivo USB in formato AVI

Controllo accessi

Gestione di lettori controllo accessi modello Hydra varco Fino a 16 lettori collegabili su bus RS 485.

Gestione teste di prossimità magnetiche e biometriche

Antincendio

Gestione modulo Sfire 1000 per la gestione fino a 96 rivelatori indirizzati a protocollo digitale e 16 moduli o pulsanti indirizzati

Unità di comunicazione

Scheda di rete LAN 100 100Base T con protocollo TCP/IP integrata

Modulo UMTS per videochiamate con protocollo di comunicazione 3G

Funzioni di combinatore telefonico GSM in aggiunta alle funzioni di videochiamata 3G .

Invio e ricezione SMS in caso di allarme o altri eventi.

Programmabile senza ausilio di mouse e monitor attraverso PC portatile connesso in rete LAN

Gestione Remota

Il sistema consente la gestione remota in due modalità.

La prima permette di effettuare e ricevere videochiamate da comuni videofonini utilizzando un normale contratto con qualsiasi gestore telefonico. Non è richiesto l'utilizzo di alcun software e alcuna configurazione, pertanto l'utilizzo è semplice e immediato; inoltre è possibile la ricezione e trasmissione eventi tramite SMS.

Sentinel è dotato di interfaccia LAN e pertanto può essere tele gestito attraverso il software di supervisione Winwatch in ambiente windows



Headquarters

20132 Milano - Italy - Via G.M. Giulietti, 8 - Phone +39 02 27 201 352 r.a. - +39 02 25 92 795 - Fax: +39 02 25 93 704 - e-mail: teledata@teledatai.com

R&D office

56010 Ghezzano (Pisa) - Via Carducci, 64 - Phone/Fax +39 050 87 87 25 - e-mail: pisa.t@teledatai.com

Middle East Office

Dubai Airport Free Zone - 3rd East Wing, 4th Floor - PO Box 54620, Dubai - United Arab Emirates - Phone +97142149670

Fax +97142149501 - e-mail: dubai@teledatai.com

www.teledata-i.com

Richiedi altre brochures

