


OPTICAL/THERMAL DETECTOR BASE CONNECTION

COLLEGAMENTO BASI RIVELATORI OTTICI/TERMICI




CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

01	PS2+
02	PS2-
03	PS1+
04	PS1-
05	BATT-
06	BATT+
07	DIM+
08	DIM-
09	FW+
10	FW-
11	RET+
12	RET-
13	RS485-
14	RS485+
15	GND
16	PSOUT
17	SIR+
18	SIR-
19	AI (guasto)
20	AI (guasto)

da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37



Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.

MOD. ONE	mod. SF1000/SF2000
	SF3500/SF1000E
	SF2000E/SF3500E



20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°001 FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ADDRESSABLE DETECTORS