



# FLOOD PROTECTION DETECTOR CONNECTION

## CABLAGGIO RILEVATORE ANTIALLAGAMENTO



CONNECTOR on CARD TD571

CONNETTORE su SCHEDA TD571




da dispositivi su loop  
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires  
cavo twistato e schermato a due conduttori  
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

24Vcc  
gnd

Alimentazione da centrale  
o da alim. supplementare



- 1 cavo color rosso
- 2 cavo color nero
- 3 cavo color giallo
- 4 cavo color bianco

- 1 red cable
- 2 black cable
- 3 yellow cable
- 4 white cable

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)


- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.




MOD. ONE

mod. FD 2450

N°039

FAMILY: FIRE SYSTEM



**TELEDATA**®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

TYPE: ACOUSTIC OPTICAL DISPLAY PANELS