



SIREN FOR FIRE DETECTORS CONNECTION


CABLAGGIO SIRENA PER RILEVATORE ANTINCENDIO




CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571





32 TONE SIREN FOR FIRE DETECTORS
SIRENA A 32 TONI PER RILEVATORE ANTINCENDIO
mod. FDVBS100/32



32 TONE SIREN FOR FIRE DETECTORS
WITH OPTICAL REMOTE
SIRENA PER RILEVATORE ANTINCENDIO
CON RIPETITORE OTTICO
mod. FDVBS100/32 + FDFI100



Loop +
Loop -



FDFI100

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)


- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq


Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE

mod. FDVBS100/32

N°018



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ACCESSORIES FOR ADDRESSED DETECTORS