



SIREN WITH FLASHING LIGHT FOR FIRE DETECTORS

CABLAGGIO SIRENA CON LAMPEGGIANTE PER RILEVATORE ANTINCENDIO




CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571






da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

SIREN WITH FLASHING LIGHT FOR FIRE DETECTORS
SIRENA CON LAMPEGGIANTE PER RILEVATORE ANTINCENDIO
mod. FDVBS100-AV/32



SIREN FOR FIRE DETECTORS WITH OPTICAL REMOTE
SIRENA PER RILEVATORE ANTINCENDIO CON RIPETITORE OTTICO
mod. FDVBS100-AV/32 + FDFI100



FDFI100

Loop +

Loop -

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
 For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
 Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE
mod. FDVBS100-AV/32

N° 020

FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ACCESSORIES FOR ADDRESSED DETECTORS



20132 MILANO - Via Giulietti, 8
 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704