


MONITORED INPUT AND OUTPUT MINI MODULE CONNECTION

CABLAGGIO MINI MODULO D'INGRESSO E USCITA SUPERVISIONATA




CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

○ 01 PS2+	○ 02 PS2-	○ 03 PS1+	○ 04 PS1-	○ 05 BATT-	○ 06 BATT+	○ 07 DIM+	○ 08 DIM-	○ 09 FW+	○ 10 FW-	○ 11 RET+	○ 12 RET-	○ 13 RS485+	○ 14 GND	○ 15 PSOUT	○ 16 SIR+	○ 17 SIR-	○ 18 AL(gusto)	○ 19 AL(gusto)	○ 20 AL(gusto)
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-------------	----------	------------	-----------	-----------	----------------	----------------	----------------

da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37



Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)


- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)


- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE

mod.FDMM11S



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°007_at FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ADDRESSABLE WALL MODULE