



# OUTPUT MINI MODULE CONNECTION

## CABLAGGIO MINI MODULO D'USCITA




CONNECTOR on CARD TD571  
CONNETTORE su SCHEDA TD571




da dispositivi su loop  
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires  
cavo twistato e schermato a due conduttori  
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37




Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)  
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq  
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq  
 - 2500 mt. 2x1 mmq  
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq  
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq  
 For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)  
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq  
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq  
 - 2500 mt. 2x1 mmq  
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq  
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq  
 Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE

mod. FDVMC120



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°004 FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ADDRESSABLE WALL MODULE