



# ADDRESSABLE REMOTE INDICATOR CONNECTION CONNESSIONE RIPETITORE OTTICO INDIRIZZATO




CONNECTOR on CARD TD571  
CONNETTORE su SCHEDA TD571




da dispositivi su loop  
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires  
cavo twistato e schermato a due conduttori  
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37



vista frontale - front view - mod. FDVFI100



Loop -  
Loop +

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)  

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)  

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.

MOD. ONE	
mod. FDVFI100	

TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8  
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°014 FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ADDRESSABLE INDICATOR