


ADDRESSABLE MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS CONNECTION

COLLEGAMENTO MODULO INDIRIZZATO PER SENSORE CONVENZIONALE

BASE CONVENZIONALE - STANDARD BASE mod. BS500R
SENSORI - DETECTOR mod. SF510 SF520 SF 530

BASE CONVENZIONALE CON RIPETITORE OTTICO mod BS500R + FDFI500
STANDARD BASE WITH REMOTE INDICATOR mod BS500R + FDFI500
SENSORI - DETECTOR mod. SF510 SF520 SF 530




CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

| | |
|----------------|--|
| ○ 01 PS2+ | |
| ○ 02 PS2- | |
| ○ 03 PS1+ | |
| ○ 04 PS1- | |
| ○ 05 BATT- | |
| ○ 06 BATT+ | |
| ○ 07 DIM+ | |
| ○ 08 DIM- | |
| ○ 09 FW+ | |
| ○ 10 FW- | |
| ○ 11 RET+ | |
| ○ 12 RET- | |
| ○ 13 RS485- | |
| ○ 14 RS485+ | |
| ○ 15 GND | |
| ○ 16 PSOUT | |
| ○ 17 SIR+ | |
| ○ 18 SIR- | |
| ○ 19 AL Guasto | |
| ○ 20 AL Guasto | |

da dispositivi su loop
from other devices on loop


twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37



Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
 For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
 Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.

| | |
|----------|----------------|
| | |
| MOD. ONE | mod. FDVMCZ500 |
| N°016_at | |



20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS