


FAULT SIGNAL FROM POWER PANELS TD15027B/TD6027B/TD4027B CONNECTION

CABLAGGIO GRUPPI DI ALIMENTAZIONE TD15027B/TD6027B/TD4027B, SEGNALAZIONE DI ANOMALIA



Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.

		20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704
MOD. ONE		
mod. TD15027B/ TD6027B/TD4027B		
N°056_at	FAMILY: FIRE SYSTEM	TYPE: POWER SUPPLY