


ADDRESSABLE SIREN FOR FIRE DETECTORS CONNECTION

CABLAGGIO SIRENA INDIRIZZATA PER RILEVATORE ANTINCENDIO


SIREN FOR FIRE DETECTORS WITH
OPTICAL REMOTE

SIRENA PER RILEVATORE ANTINCENDIO
CON RIPETITORE OTTICO
mod. FDVBLS100/32 + FDFI100

ADDRESSABLE 32 TONE SIREN FOR FIRE DETECTORS
SIRENA INDIRIZZATA PER RILEVATORE ANTINCENDIO
mod. FDVBLS100/32




CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571



da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37



Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.

MOD. ONE
mod. FDVBLS100/32
N°019
FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ACCESSORIES FOR ADDRESSED DETECTORS

20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704