CONNECTOR on CARD TD571

CONNETTORE su SCHEDA TD571



da dispositivi
su loop
from other
devices on loop



mod. 40002-m



mod. 40002-m



twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

Loop +

Loop -

R lim

1 KOHM

R lim

1 KOHM

EOL

3 KOHM

EOL

3 KOHM

CONVENTIONAL YELLOW CALL POINT
Call point for the manual activation of the power off

PULSANTE CONVENZIONALE GIALLO mod. FD 1050 Y
Pulsante per l'attivazione manuale dello spegnimento



EOL

3 KOHM

R lim

1,5 KOHM

CENTRALI SPEGNIMENTO mod. FD5200

POWER OFF CONTROL PANELS



OPTICAL ACUSTIC DISPLAY - TARGA OTTICO ACUSTICA - mod. FD5955



1N4007

R.f.l. 4,7 KOHM

OPTICAL ACUSTIC DISPLAY - TARGA OTTICO ACUSTICA - mod. FD5955



1N4007

R.f.l. 4,7 KOHM

REOL = 4,7 KOHM
RLIM = 1 KOHM

MOD. FD5200

N°040_a

FAMILY: FIRE SYSTEM

TYPE: CONVENTIONAL FIRE ALARMS

TELEDATA®
20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704