



ADDRESSABLE REMOTE INDICATOR CONNECTION CONNESSIONE RIPETITORE OTTICO INDIRIZZATO



CONNECTOR on CARD TD571


CONNETTORE su SCHEDA TD571




da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

mod. FDFI500AD




vista frontale - front view - mod. FDFI500AD



Loop -
Loop +

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
 For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
 Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE

mod. FDFI500AD



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giuliotti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°014_at FAMILY: FIRE SYSTEM

TYPE: ADDRESSABLE INDICATOR