


ADDRESSABLE MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS CONNECTION

COLLEGAMENTO MODULO INDIRIZZATO PER SENSORE CONVENZIONALE

BASE CONVENZIONALE - STANDARD BASE mod. BSE100
SENSORI - DETECTOR mod. SF100 SF200 SF 400

BASE CONVENZIONALE CON RIPETITORE OTTICO mod BSE100 + FDFI100
STANDARD BASE WITH REMOTE INDICATOR mod BSE100 + FDFI100
SENSORI - DETECTOR mod. SF100 SF200 SF 400




CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

○ 01 PS2+	
○ 02 PS2-	
○ 03 PS1+	
○ 04 PS1-	
○ 05 BATT-	
○ 06 BATT+	
○ 07 DIM+	
○ 08 DIM-	
○ 09 FW+	
○ 10 FW-	
○ 11 RET+	
○ 12 RET-	
○ 13 RS485-	
○ 14 RS485+	
○ 15 GND	
○ 16 PSOUT	
○ 17 SIR+	
○ 18 SIR-	
○ 19 AL Guasto	
○ 20 AL Guasto	



da dispositivi su loop
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37



Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
 For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)
 - 1250 mt. 2x0,5 mmq
 - 1850 mt. 2x0,75 mmq
 - 2500 mt. 2x1 mmq
 - 3500 mt. 2x1,5 mmq
 - 5000 mt. 2x2,5 mmq
 Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS