

### Descrizione

Il pulsante convenzionale **FDCP109** è progettato per il funzionamento in interni in sistemi di rilevazione incendi e soddisfa i requisiti della norma europea EN54-11.

Il pulsante convenzionale **FDCP109** è progettato per una facile installazione e manutenzione. Sono presenti tre possibili entrate cavi, 2 laterali (sinistra e destra) ed una dall'alto.

Usa una unica chiave inserita nella base, per aprire il pulsante e per resettare l'allarme avvenuto.

Il pulsante convenzionale **FDCP109** ha una copertura trasparente protettiva e offre la possibilità di porre un sigillo.

L'attivazione del pulsante genera l'accensione di un led rosso su frontale.



### Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	(9-30) V DC
Resistenza	500ff / (1 kff aprendo ponticello)
Assorbimento corrente a 24V	46mA/ (22mA aprendo ponticello)
LED	rosso
Coperchio protettivo	trasparenete
Sezione del cavo	0,4 : 1,5mm <sup>2</sup>
Intervallo di temperatura operativa	-10°C : 50°C
Umidità	(93 3 3)% at 40°C
Grado di protezione	IP 40
Dimensioni	(90 x 90 x 44) mm
peso	0,120 kg
materiali	ABS plastic

\* note: subject to load calculations and use of appropriate cables

