

Alimentatori supplementari di sicurezza

La nuova gamma di alimentatori supplementari, certificati EN54-4, offre una compatta, robusta e versatile soluzione agli installatori, permettendo loro di alimentare, in maniera sicura, sistemi di rivelazione fumi e di segnalazione, dalle più piccole alle più grandi installazioni. Il design compatto e discreto permette a questi alimentatori di essere installati in una posizione visibile come, per esempio, la hall di un albergo. Sul frontale dell'unità di alimentazione si trovano una serie di indicatori a Led, semplici e chiari, che aiutano installatori, gestori e manutentori, a valutare lo stato dell'apparecchiatura.

- > Design compatto
- > Alta corrente di uscita utilizzabile
- > Robusto e resistenze
- > Chiare indicazioni di stato a LED

Caratteristiche

- > La gamma di alimentatori forniscono in uscita tra 2,3A a 5,3A (compresa la corrente per la batteria)
- > La corrente disponibile in uscita (esclusa la corrente di carica) va da 1,5A a 4,5A
- > Per la corretta ricarica delle batterie, il carico massimo esterno non deve superare i valori riportati in tabella

Specifiche generali

	TD4027B	TD6027B	TD15027B
Certificazione	EN54-4 (A2) EN12101-10	EN54-4 (A2) EN12101-10	EN54-4 (A2) EN12101-10
Corrente d'uscita (max)	1,5 A	2,5 A	4,5 A
Tensione d'uscita	27,5 V	27,5 V	27,5 V
Alimentazione	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Frequenza principale	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Numero di uscite protette	2	2	2
Batteria compatibile	2 x 4Ah	2 x 7Ah	2 x 17Ah
Tempo di transizione da rete a batteria	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo
Tipo di chiusura	A vite	A vite	A vite
Relè di guasto	1A/24Vdc (NC/NO)	1A/24Vdc (NC/NO)	1A/24Vdc (NC/NO)
Selettore per resistenza batteria	Si	Si	Si
Sonda Termica	Si	Si	Si
Temperatura	-5°C / +40°C	-5°C / +40°C	-5°C / +40°C
IP	IP 30	IP 30	IP 30

Codici ordinazione

Codice	Riferimento	
TD4027B	SPS-24V-1A5/BNS	Alimentatore 24V 1,5A - Certificato EN54-4
TD6027B	SPS-24V-2A5/BNS	Alimentatore 24V 2,5A - Certificato EN54-4
TD15027B	SPS-24V-4A5/BNS	Alimentatore 24V 4,5A - Certificato EN54-4

Teledata

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Brescia 24 G - Italy
 Tel.: +39 02 27 201 352 - +39 02 25 92 795 | mail: info@teledata-i.com



Vantaggi

- > Facile da installare e non occupa spazio prezioso all'interno di un edificio
- > Riduce il numero di alimentatori installati in un impianto
- > Prodotto affidabile e compatibile con una varietà differente di ambienti
- > Valutazione dello stato delle unità in modo chiaro, semplice ed efficiente

H 220 mm L 300 mm P 175 mm

