



Telecamera Dome 4n1
2 Megapixel Progressivi Scan CMOS
Lente di 2.8 mm
Alta sensibilità Ultra Low Light
WDR (120dB)
0 Lux - IR Matrix portata 20 m
Impermeabile IP67, Antivandalo IK10



Telecamera Dome HDTVI, HDCVI, AHD e Analógica
Gamma ULTRA
2 Megapixel Progressivi Scan CMOS
HD 1080P (1920x1080)
Uscita 4 in 1
Lente 2.8 mm
Alta sensibilità Ultra Low Light
0 Lux - IR Exir Portata 20 m
WDR (120dB)
3DNR
IR CUT
Impermeabile IP67 , Antivandalica IK10



Specificazioni

Gamma	1080p ULTRA
Sensore ottico	Progressive Scan CMOS
Uscita video	HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS
Uscita video	1 x BNC conmutabile HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Illuminazione minima	0 Lux / Matrix IR (20 m)
Bassa luminosità	Alta sensibilità Ultra Low Light
Funzioni basiche	Menù OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funzioni intelligenti	4 zone di rilevamento di movimento
Funzioni OSD configurabili	WDR, BLC, 3D-NR, AE, ATW, AWB, AGC, Smart IR
Ottica	Lente 2.8 mm
Alimentazione	DC 12 V / 3.2W max
Grado di protezione	Impermeabile IP67 , Antivandalica IK10
Temp. funzionamento	-40° C – +60° C
Dimensioni	82.4 (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	350 g