

Descrizione

Pulsante per la segnalazione manuale di incendio conforme alla norma EN54-11. Il modello da interno IP54 è fornito con elemento ripristinabile ed elemento in vetro.

Nella versione a rottura vetro una pressione al centro del vetro (protetto da pellicola antinfortunistica) ne provoca la rottura e l'attivazione dell'allarme. Nella versione ripristinabile una pressione al centro nell'elemento plastico provoca l'attivazione dell'allarme segnalata dal cambio di colore nella zona superiore dell'elemento. La chiave in dotazione oltre a permettere il ripristino del pulsante (nella versione ripristinabile), ha anche le funzioni di chiave di test e attrezzo di apertura del pulsante.

La serigrafia è universale con il simbolo di "premi al centro" e il simbolo "casa in fiamme". Disponibile come accessorio sportello di protezione piombabile con fascetta.

Certificato CPD secondo UNI EN54-11:2001 +A1:2005



Pulsante con sportello e fascetta 4990014FUL-0156

- > Versione ripristinabile e a rottura vetro
- > Grado di protezione IP54 e IP66
- > Test di funzionamento con chiavettain dotazione
- > Certificato CPD

Specifiche generali

Materiale contenitore	Termoplastico, colore rosso
Tipo di funzionamento	Diretto
Tipo di connessione	6 morsetti (3 morsetti doppi per derivazione)
Temp. di funzionamento	-10°C a +55°C versioni IP54 -25°C a +70°C versioni IP66
Dotazione standard	Chiavetta per ripristino, test e apertura

