

Cod Art. EVCUBE1T**Centralina EVAC compatta a 1 Zona**

Descrizione del sistema

- Sistema di allarme vocale All-In-One conforme EN54-16 con circuito di ricarica e test conforme EN54-4 da fissaggio a parete.
- Amplificatore principale e di riserva in classe D "Pure Path"™ 300W @ 100V su linea altoparlanti ridondante (A + B).
- Il sistema non necessita di resistenza di fine linea.
- Il sistema garantisce prestazioni complete a piena potenza anche con alimentazione di backup.
- Circuito di processamento mediante DSP.
- Ingresso musica di sottofondo bilanciato e isolato.
- Ingresso microfonico isolato dotato di alimentazione phantom 48Vdc selezionabile e attivazione della priorità mediante contatto.
- Ingresso monitorato per postazioni di chiamata d'emergenza remote.
- Pannello frontale equipaggiato di altoparlante monitor.
- Microfono PPT di emergenza monitorato.
- Tasti di invio diretto dei messaggi.
- Tasti di navigazione.

- Ampio display a matrice di punti LCD.
- Uscita di linea per sub-woofer attivo.
- Messaggi audio memorizzabili su uSD 16 bit 48Khz.
- 8 messaggi di uso generale con attivazione da contatti di ingresso dedicati o da scheduler incorporato.
- 2 contatti monitorati per attivazione annunci di emergenza.

Caratteristiche Tecniche

- Sistema integrato di allarme vocale
- Installazione "Plug and Play"
- Audio digitale di alta qualità su architettura DSP
- Elevata Potenza in uscita: 300W
- Amplificatore di Backup
- Linee di altoparlanti ridondanti (A + B)
- End of Line" non richiesti
- Alimentatore EN54-4 incorporato
- 8 x messaggi prereistrati generici attivabili
- 2 messaggi di allarme con ingressi monitorati
- Ingresso Musica di Background
- Ethernet
- N°4 batterie 12Vdc. 7,2Ah non incluse.
- Dimensioni (LxHxP) 440x495x155 mm
- Certificazione EN 54-16:2008 0051-CPR-0514

Consolle Microfoniche


Cod Art. EVCBM01



EVCBM01

Consolle microfonica completamente monitorata secondo normativa EN5 4-16. Completa di microfono gooseneck dinamico. Tasto "Talk" completamente programmabile da software, led "Busy" e "System". Alimentazione tramite cavo RJ45 (non incluso) da centrale o tramite alimentatore locale 24 Vdc. non fornito.

Cod Art. EVCBMVF



EVCBMVF

Consolle microfonica Fire Man in scatola rossa, completamente monitorata secondo normativa EN5 4-16. Completa di microfono palmare dinamico. Tasto "Talk" completamente programmabile da software, led "Busy" e "System". Tasto attivazione remota messaggi EVAC + ALLARM. Alimentazione tramite cavo RJ45 (non incluso) da centrale o tramite alimentatore locale 24 Vdc. non fornito.