


PROXIMITY READER WITH KEYPAD STAND ALONE CONNECTION

COLLEGAMENTO LETTORE DI PROSSIMITÀ ANTIVANDALICO CON TASTIERA STAND ALONE



-Power supply cable: 12 Vdc shielded

-Power supply cable chart: 13,8 Vcc
Maximum voltage drop: 2 Vcc
with a current of 1 A


- 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 58,5 Mt
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 88,5 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght: 142 Mt

-Cavo alimentazione 12 Vdc schermato

-Tabella per cavo alimentazione: 13,8 Vcc
Massima caduta di tensione consentita: 2 Vcc
Con una corrente di 1 A

- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 58,5 Mt
- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 88,5 Mt
- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 142 Mt

MOD. TDW10A



20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704

N°003

FAMILY: ACCESS CONTROL SYSTEM TYPE: STAND ALONE TERMINALS