

FIRE - Power supply lines  
 Power cable type: 24 Vdc shielded  
 Power supply cable drop: 27.6 Vdc  
 Maximum voltage drop: 4 Vdc  
 with 1A current  
 - 1 mmq (34 ohm/Km) Max length: 117.6 M  
 - 1.5 mmq (22.5 ohm/Km) Max length: 577.7 M  
 - 2.5 mmq (14 ohm/Km) Max length: 285.7 M

mod SF5300  
 (mod 40540)

Repertoire Office  
 Optical led  
 FDP1500 (3330)

Type  
 Gas Type

114097  
 27 K

[illegible]

**FIRE - Linea di alimentazione**  
 Linea alimentazione tip: 2X 1Vc torloredo  
 Tabella per cavo alimentazione: 27.6Voc  
 Massima caduta di tensione consentita: 4 Vcc  
 Con una corrente di 10A  
 - 1 mm (34.45inK) Dist Max: 117.6 M  
 - 1.5 mm (59.25.45inK) Dist Max: 177.7 M  
 - 2.5 mm (14.05inK) Dist Max: 285.7 M

**FIRE - Cavo RS 485**

- Cavi linea BUS RS 485 per collegamento fra centrale ONE - ONEMINI e periferiche ONEKID
- Utilizzare un cavo 2 conduttori di tipo isolato e schermato con una sezione minima di 0,22 mmq (24AWG) sino a 0,75 mmq (18AWG) con capacità < 40nF/Km

